



**Nenhum
contato**
com o aro

**Design
inovativo**

para um
posicionamento
rápido da roda

**Bloqueio
confiável
e rápido**

graças ao
mecanismo
de engate
inovador



CARACTERÍSTICAS

- **Fixação na roda:** nenhum contato com o aro, para prevenir eventuais danos.
- **Rápida:** montagem e desmontagem rápida, com acionamento por alavanca e sem rodas dentadas.
- **Autocentrante:** o mecanismo de abertura e de fechamento síncrono permite que o pino central esteja sempre alinhado com o centro da roda. Os roletes integrados às garras permitem uma deslizamento melhor e simplicidade de montagem.
- **Runout:** adequada para o procedimento de impulso para alinhadores 3D (*).
- **Leve e ergonômica:** o design inovativo e o peso reduzido favorecem a sua maneabilidade e operatividade.

* Consultar o catálogo dos alinhadores para verificar a sua compatibilidade

ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA



Trolley multiuso porta suportes e garras adicionais



Jogo porta suportes para a fixação na parede com suporte para garras adicionais



Jogo de extensões XL para diâmetros de roda de 32" a 39"



Jogo de extensões para a utilização com vans.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	alinhadores 3D (*)
Diâmetro da roda	de 19" a 39"
Diâmetro do aro	de 10" a 30"
Proteção da cava da roda incluída	
O jogo de garras extensíveis fornecido permite cobrir diâmetros de roda de 19" a 32"	

* Consultar o catálogo dos alinhadores para verificar a sua compatibilidade

As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes, podem ser modificados sem prévio aviso.