



**Aucun  
contact**  
avec la jante

**Conception  
Innovante**  
pour un  
positionnement  
rapide sur la roue



**Blocage  
fiable  
et rapide**  
grâce au  
mécanisme  
d'accrochage  
innovant



## CARACTÉRISTIQUES

- **Fixation sur la roue** : aucun contact avec la jante, pour éviter tout dommage.
- **Rapide** : montage et démontage rapides, avec actionnement par levier et sans roues dentées.
- **Autocentreur** : le mécanisme d'ouverture et de fermeture synchrone garantit un alignement permanent de l'axe central avec le centre de la roue. Les galets intégrés dans les griffes permettent un meilleur coulisement et une plus grande facilité de montage.
- **Runout** : adapté à la procédure de compensation à poussée pour les contrôleurs de géométrie 3D (\*).
- **Léger et ergonomique** : sa conception innovante et son faible poids le rendent facile à manipuler et à utiliser.

\* Se référer au catalogue des contrôleurs de géométrie pour vérifier la compatibilité

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Trolley polyvalent porte-étriers et griffes supplémentaires



Jeu porte-étriers pour fixation murale avec support pour griffes supplémentaires



Jeu d'extensions XL pour des diamètres de roue de 32" à 39"



Jeu d'extensions pour utilisation avec les camionnettes

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité	allineatori 3D (*)
Diamètre de la roue	da 19" a 39"
Diamètre de la jante	da 10" a 30"

### Protection du passage de roue incluse

Le jeu de griffes extensibles fourni permet de couvrir des diamètres de roue allant de 19" à 32"

\* Se référer au catalogue des contrôleurs de géométrie pour vérifier la compatibilité

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.