


**EQUILIBRADORAS**



**Bridas de alta  
precisión para  
el bloqueo perfecto  
de las ruedas**



**El 50% de un buen equilibrado depende del sistema de centrado y bloqueo de las ruedas. ¿Por qué correr riesgos?**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ¡Resultados de equilibrado **excelentes!**
- Distribución de la **carga axial uniforme**, como los bulones de las ruedas en el vehículo
- **Configuración simple y rápida**
- **Indestructibles y ligeras (solo 1,5 kg)**
- **Bloqueo y equilibrado seguros.** No causan daños a las superficies de las ruedas de aleación o grietas a las ruedas con revestimiento de plástico
- **Cabezas de los pernos intercambiables** mediante un sistema de activación rápida que se adapta correctamente a las llantas de acero y aleación
- **Universales.** Aplicables a cualquier equilibradora Corghi Ø 40 mm.

**Su servicio competente y rápido inspirará confianza, garantizando una mayor fidelización del cliente.**

## DATOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS



### 8-21100294 FPF FASTPLATE 5

para llantas de 5 orificios.  
Rango bloqueo  
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



### 8-21100295 FPF FASTPLATE 3-4-6-8

para llantas de 3-4-6-8 or..  
Rango bloqueo  
95,25 - 180 mm


	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



### 8-21100296 FPF FASTPLATE KIT

para llantas de 3-4-  
5-6-8 orificios.  
Rango bloqueo  
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



### 8-21100297 FPF-C SLEEVE HANDLE

Manguito para  
equilibradoras de  
bloqueo automático.  
Se atornilla  
directamente en  
la FASTPLATE para  
trabajar de manera  
más cómoda y rápida

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.