



780
ProLine

Smart
Arm FSP

Autobrake

LASER
LED
Laser
& Led
Light

Pedal
Brake

Electronic
width sensor

OPT

OPT

OPT



CORGHI 780 ProLine

NEW



FSP - SMART ARM
DÉTECTION DIMENSIONS ROUE
ERFASSEN DER RADGRÖSSEN



ARRÊT AUTOMATIQUE À LA FIN DU CYCLE
AUTOMATISCHER STOPP AM ZYKLUSENDE



POIDS CACHÉ
VERSTECKTES GEWICHT



FREIN À PÉDALE
BREMSPEDAL



DÉTECTEUR LARGEUR
JANTE
VERMESSUNGSGERÄT
DER FELGENBREITE



ILLUMINATEUR À LED ET LASER
LED- UND LASERBELEUCHTUNG



Équilibreuse avec moniteur LCD idéal pour l'affichage de la représentation graphique en haute résolution. **Cycle entièrement automatisé** avec logiciel opérant sur tous les types de roues en acier et alliage léger de voitures, véhicules tout-terrain, utilitaires légers, motos et scooters.

Dotée de **logiciel original** spécialement développé en Italie. Dimensions compactes associées à une **grande robustesse**, pour tous les environnements de travail

Auswuchtmaschine mit LCD-Monitor, ideal für die Anzeige der Grafik in hoher Auflösung. **Vollautomatischer Zyklus** mit Software, die bei allen Typen von Stahl- und Leichtmetallrädern von Kraftfahrzeugen, Geländewagen und leichten Nutzfahrzeugen, sowie Motorrollern und Motorrollern anwendbar ist.

Mit in Italien entwickelter **Original-Software**. Kompakte Abmessungen verbunden mit **besten Robustheit**, für alle Arbeitsumgebungen geeignet.



1

CLAVIER ET TABLE PORTE-MASSÉS TASTATUR UND GEWICHTAUFNAHMEPLATTE

Clavier commandes avec nombre réduit de touches pour un apprentissage rapide de l'utilisation de la machine.

Table porte-masses **ergonomique et spacieuse** pour contre-poids et accessoires de travail, fabriquée dans un matériau très résistant.

Bedientastatur mit wenigen Tasten für das schnelle Lernen der Maschinenanwendung.

Ergonomische und großflächige Gewichtsaufnahmeplatte aus hochfestem Material für Gegengewichte und Arbeitsgeräte.

2 ACQUISITION DONNÉES ROUE ERFASSUNG DER RADDATEN

Acquisition électronique de distance et diamètre roue jusqu'à 26" avec fonction **FSP - SMART ARM** intégrée, activant automatiquement les programmes d'équilibrage et ne nécessitant pas de sélections depuis le clavier.

Le **positionnement des contre-poids autocollants** peut être réalisé selon **trois modes différents** :

- **manuellement** à 12 ou 6 heures (méthode conventionnelle)
- assisté **avec clip porte-masses**
- assisté **avec pointeur laser** à 6 heures (en option, figure de côté)

L'illuminateur à LED présent dans le KIT en option **LASER&LED**, **éclaire la zone de travail** pour faciliter les opérations de nettoyage de la jante et l'application des contre-poids.

✓ **Application rapide des contre-poids, équilibrage précis, visibilité maximale, ergonomie**

- **EG2** Détecteur externe pour la mesure de la largeur de roue (en option)



Elektronische Erfassung von Abstand und Raddurchmesser bis 26" mit integrierter **FSP Funktion - SMART ARM**, der die Auswuchtprogramme automatisch aktiviert und so die jeweilige Wahl über die Tasten hinfällig macht.

Die **Klebegeichte** können in **drei unterschiedlichen Vorgangsweisen** angeordnet werden:

- **von Hand** „auf 12 Uhr“ oder „auf 6 Uhr“ (herkömmliche Methode)
- unter Zuhilfenahme der **Gewichtaufnahme-Clips**
- unter Zuhilfenahme der „**6 Uhr**“-**Laser-Linie** (optional, siehe nebenstehend Abbildung)



EG2



L&L

Die LED-Beleuchtung, die im als Optional erhältlichen **KIT LASER&LED** enthalten ist, **leuchtet den Arbeitsbereich aus**, um die Reinigung der Felge und das Anbringen der Gegengewichte zu erleichtern.

✓ **Schnelles Anbringen der Gegengewichte, genaues Auswuchten, maximale Sichtbarkeit, Ergonomie**

- **EG2** Externes Vermessungsgerät zum Messen der Radbreite(optional)

3 FREIN À PÉDALE DE STATIONNEMENT (OPTIONNEL) BREMSPEDAL FÜR FESTSTELLBREMSE (OPTIONAL)

Le frein à pédale facilite le montage de la roue sur la machine et l'application des contre-poids.

Das Bremspedal erleichtert die Montage des Rads auf der Maschine und das Anbringen der Gegengewichte.



4 PROGRAMMES SPÉCIAUX - SPEZIALPROGRAMME



HIDDEN WEIGHT

Programme permettant de cacher la masse derrière les rayons pour un meilleur impact esthétique de la jante.

Programm, welches das Verbergen des Gewichts hinter den Speichen ermöglicht, um einen besseren ästhetischen Effekt der Felge zu erzielen.



OPT FLASH

Programme identifiant la position de montage idéale entre la jante et le pneu afin de réduire le déséquilibre global de la roue.

Programm, das die ideale Montageposition zwischen Felge und Reifen angibt, um so die Gesamtunwucht des Rads zu verringern.

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

1270 x 1704 x 1089 50" x 67" x 42,9"	127 Kg 280 lbs	10" - 26" 1" - 35"	1,5" - 20"	22,8"	1118 mm 44"	70 Kg 154 lbs	115/230V 1Ph - 50/60Hz	150	250 W

ACCESSOIRES STANDARD / STANDARD-ZUBEHÖR




Ø 42÷156 mm (1.65" ÷ 6,14")

ACCESSOIRES CONSEILLÉS - EMPFOHLENES ZUBEHÖR

A 8-21100141
DX/CBF Accessoire de centrage pour camionnettes et véhicules tout-terrain avec trou traversant Ø 117÷173 mm
DX/CBF Zentrierungszubehör für Liefer- und Geländewagen mit zentralem Loch Ø 117÷173 mm




B 8-21900209
EG-2 –Détecteur largeur jante avec support
EG-2 – Vermessungsgerät der Felgenbreite mit Halterung



C 8-21900207
Frein à pédale
Bremspedal




D 8-21100161
Élévateur TT80
Heber TT80



E 8-21900206/XX
CCK Panneau coloré, disponible uniquement lorsque l'équilibreuse est équipée du châssis RAL 7040 (/39)
CCK Farbiges Panel, nur verfügbar, wenn der Rahmen der Auswuchtmaschine mit der Farbe RAL 7040 (/39) lackiert ist



F 8-21100238
LL Kit illuminateur interne roue à LED et pointeur LASER
LL Kit interne LED-Radbeleuchtung und LASER-Linie



G 8-21100235
Moniteur LCD 19"
LCD-Monitor 19"



Pour de plus amples informations, consulter le catalogue des accessoires / Für weitere Informationen bitte Bezug auf den Zubehörkatalog nehmen



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

