








# 750

**ProLine**

-  Smart Arm FSP
-  Autobrake
-  LASER & LED  
Laser & Led Light **OPT**
-  Pedal Brake **OPT**
-  Electronic width sensor **OPT**



# CORGHI 750 ProLine

**NEW**



FSP - SMART ARM  
 DÉTECTION DIMENSIONS ROUE  
 ERFASSEN DER RADGRÖSSEN



ARRÊT AUTOMATIQUE À LA FIN DU CYCLE  
 AUTOMATISCHER STOPP AM ZYKLUSENDE



POIDS CACHÉ  
 VERSTECKTES GEWICHT



FREIN À PÉDALE  
 BREMSPEDAL



DÉTECTEUR LARGEUR  
 JANTE  
 VERMESSUNGSGERÄT  
 DER FELGENBREITE



ILLUMINEUR À LED ET LASER  
 LED- UND LASERBELEUCHTUNG



Équilibruse avec écran numérique, cycle entièrement automatisé, logiciel opérant sur tous les types de roues en acier et alliage léger de voitures, véhicules tout-terrain, utilitaires légers, motorcycles et scooters.

Auswuchtmaschine mit Digital-Display, mit vollkommen automatisch ablaufendem Zyklus mit Software, die mit allen Radtypen aus Stahl, Leichtmetallrädern von Fahrzeugen, Offroad-Fahrzeugen und Leichttransporter, Motorrädern und Rollern arbeitet.

## VERSIONS DISPONIBLES ERHÄLTICHE VERSIONEN

### PROLINE 750 PROFESSIONAL

Version avec système de serrage roue manuel, saisie automatique de diamètre et distance roue.

Version mit manuellem Radeinspannsystem, automatischer Eingabe von Raddurchmesser und -abstand.

### PROLINE 750 BASIC

Version avec système de serrage roue manuel, saisie manuelle de diamètre et distance roue.

Version mit manuellem Radeinspannsystem, manueller Eingabe von Raddurchmesser und -abstand.

	FSP SMART ARM	AUTOBRAKE	OPT PEDAL BRAKE	OPT EG2	OPT LASER LED LED LIGHT & LASER LINE
PROLINE 750 PROFESSIONAL	✓	✓	✓	✓	✓
PROLINE 750 BASIC		✓	✓		✓

Toutes les versions sont normalement fournies avec carter de protection de la roue et lancement automatique.

Alle Versionen werden normalerweise mit Radschutzhaube und automatischer Anlauffunktion geliefert.

Également disponibles en version sans carter de protection de la roue pour les pays où cela est autorisé.

Sind auch für Länder, in denen dies erlaubt ist, in der Version ohne Radschutzhaube verfügbar.



STANDARD



OPTIONAL



1

## ÉCRAN ET TABLE PORTE-MASSÉS DISPLAY UND GEWICHTAUFNAHMEPLATTE

Écran numérique, moderne, pratique et à haute luminosité.  
Table porte-masses ergonomique et spacieuse pour contre-poids et accessoires de travail, fabriquée en matériau très résistant.

*Digitaldisplay* - modern, praktisch und besonders hell.  
*Gewichtaufnahmeplatte* - ergonomisch und großflächig, aus hochfestem Material für Gegengewichte und Arbeitsgeräte.

2

## ACQUISITION DONNÉES ROUE ERFASSUNG DER RADDATEN

Acquisition électronique de distance et diamètre roue jusqu'à 26" avec fonction **FSP - SMART ARM** intégrée, activant automatiquement les programmes d'équilibrage et ne nécessitant pas de sélections depuis le clavier.

La machine fonctionne sur la base des préférences de l'opérateur.

Le **positionnement des contre-poids autocollants** peut être réalisé selon **trois modes différents** :

- **manuellement** à 12 ou 6 heures (méthode conventionnelle)
- assisté **avec clip porte-masses**
- assisté **avec pointeur laser** à 6 heures (en option, figure de côté)

Illuminateur à LED présent dans le KIT en option **LASER&LED**, qui **éclaire la zone de travail** pour faciliter les opérations de nettoyage de la jante et l'application des contre-poids.

✓ **Application rapide des contre-poids, équilibrage précis, visibilité maximale, ergonomie**

- **EG2** Détecteur externe pour la mesure de la largeur de roue (en option uniquement pour version **PROFESSIONAL**)



CLIP



LASER


*Elektronische Erfassung von Abstand und Raddurchmesser bis 26" mit integrierter **FSP Funktion - SMART ARM**, der die Auswuchtprogramme automatisch aktiviert und so die jeweilige Wahl über die Tasten hinfällig macht. Die Maschine arbeitet den Vorgaben des Bedieners entsprechend.*

*Die **Klebegegichte** können in **drei unterschiedlichen Vorgangsweisen** angeordnet werden:*

- **von Hand** „auf 12 Uhr“ oder „auf 6 Uhr“ (herkömmliche Methode)
  - unter Zuhilfenahme der **Gewichtaufnahme-Clips**
  - unter Zuhilfenahme der „**6 Uhr**“-**Laser-Linie** (optional, siehe nebenstehend Abbildung)
- Die LED-Beleuchtung, die im als Optional erhältlichen KIT **LASER&LED** enthalten ist, **leuchtet den Arbeitsbereich aus**, um die Reinigung der Felge und das Anbringen der Gegengewichte zu erleichtern.*
- ✓ **Schnelles Anbringen der Gegengewichte, genaues Auswuchten, maximale Sichtbarkeit, Ergonomie**
- **EG2** Externes Vermessungsgerät zum Messen der Radbreite (als Optional nur bei der Version **PROFESSIONAL**)



EG2



L&L

3

## FREIN À PÉDALE DE STATIONNEMENT (OPTIONNEL) - BREMSPEDAL FÜR FESTSTELLBREMSE (OPTIONAL)

Le frein à pédale facilite le montage de la roue sur la machine et l'application des contre-poids.

*Das Bremspedal erleichtert die Montage des Rads auf der Maschine und das Anbringen der Gegengewichte.*



4

## PROGRAMMES SPÉCIAUX - SPEZIALPROGRAMME



### HIDDEN WEIGHT

Programme permettant de cacher la masse derrière les rayons pour un meilleur impact esthétique de la jante.

*Programm, welches das Verbergen des Gewichts hinter den Speichen ermöglicht, um einen besseren ästhetischen Effekt der Felge zu erzielen.*



### OPT FLASH

Programme identifiant la position de montage idéale entre la jante et le pneu afin de réduire le déséquilibre global de la roue.

*Programm, das die ideale Montageposition zwischen Felge und Reifen angibt, um so die Gesamtunwucht des Rads zu verringern.*



## DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN


1270 x 1704 x 1089 50" x 67" x 42,9"	127 Kg 280 lbs	10" - 26" 1" - 35"	1,5" - 20"	22,8"	1118 mm 44"	70 Kg 154 lbs	115/230V 1Ph - 50/60Hz	150	250 W

## ACCESSOIRES STANDARD / STANDARD-ZUBEHÖR



## ACCESSOIRES CONSEILLÉS - EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- A 8-21100141**  
DX/CBF Accessoire de centrage pour camionnettes et véhicules tout-terrain avec trou traversant Ø 117÷173 mm  
*DX/CBF Zentrierungszubehör für Liefer- und Geländewagen mit zentralem Loch Ø 117÷173 mm*
- B 8-21900209**  
EG-2 – Détecteur de la largeur de jante avec support (uniquement pour PROLINE 750 PROFESSIONAL)  
*EG-2 – Vermessungsgerät der Felgenbreite mit Halter (nur für PROLINE 750 PROFESSIONAL)*
- C 8-21900207**  
Frein à pédale  
*Bremspedal*
- D 8-21100161**  
Élévateur de roue TT80  
*Heber TT80*
- E 8-21900206/XX**  
CCK Panneau coloré, disponible uniquement lorsque l'équilibruse est équipée du châssis RAL 7040 (/39)  
*CCK Farbiges Panel, nur verfügbar, wenn der Rahmen der Auswuchtmaschine mit der Farbe RAL 7040 (/39) lackiert ist*
- F 8-21100238**  
LL Kit illuminateur interne roue à LED et pointeur LASER  
*LL Kit interne LED-Radbeleuchtung und LASER-Linie*



Pour de plus amples informations, consulter le catalogue des accessoires. / Für weitere Informationen bitte Bezug auf den Zubehörcatalog nehmen.